

ÜNİVERSAL KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ TEKNİK ŞARTNAME
2014 MODEL

1- GENEL ÖLÇÜLER

20SIRALI

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ORTALAMA UZUNLUK mm | 3120 |
| ORTALAMA YÜKSEKLİK mm | 1450 |
| ORTALAMA GENİŞLİK mm | 3600 |
| ORTALAMA İZ GENİŞLİĞİ mm | 3410 |
| ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ mm | 2800 |
| EKİM DERİNLİĞİ mm | 0-150 mm. |
| EKİM SIRA ARALIĞI | 140 mm. |
| ORTALAMA BOŞ AĞIRLIĞI kg | 1040 |
| ORTALAMA TOHUM SANDIĞI HACMİ DM3 | 410 |
| ORTALAMA GÜBRE SANDIĞI HACMİ DM3 | 230 |

2- İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİK VE ÖLÇÜLERİ

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| EKİCİ MAKARA TİPİ | HELİSEL OLUKLU EKİCİ MAKARA TİPİ |
| EKİCİ MAKARA MALZEMESİ | PİK DÖKÜM |
| TOHUM ATMA BORUSU ÜST MALZEMESİ | SERT PLASTİK |
| TOHUM ATMA BORUSU MALZEMESİ | KAUÇUK PLASTİK KARIŞIMI |
| EKİM NORMU AYAR ŞEKLİ | DERECE VE SKALA İLE |
| EKİM NORMU | 0- 50 KĞ. BUĞDAY DEKARA |

GÜBRE DEPOSU

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| GÜBRE ATICI MAKARA TİPİ | DÜZ OLUKLU İTİCİ MAKARA TİPİ |
| GÜB. ATICI MAK. MALZEMESİ | ALİMİNYUM ALAŞIM |
| GÜB. ATMA BORUSU MALZEMESİ | SERT PLASTİK MALZEMEDEN |
| GÜBRE NORMU AYAR ŞEKLİ | DERECE VE SKALA İLE |
| GÜBRE NORMU MAX- | 0-30 KĞ. DEKARA |

EKİCİ AYAKLAR

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| DİSK ÇAPI | 320mm. |
| DİSK MALZEMESİ VE KALINLIĞI | ÇELİK SAC 3 mm. |
| DİSK SERTLİK DERESESİ | 42 HRC |

ÇATI GRUBU

| | |
|----------------------------|--|
| ÜÇ NOKTA BAĞLANTISI | <input type="checkbox"/> ÇEKİLİ <input type="checkbox"/> ASKILI ÇEKİLİ |
| TEKERLEK ÖLÇÜSÜ | 650X16 |
| MARKÖR SAYISI | 1 ADET |
| MARKÖR ŞEKLİ | MEKANİK SİSTEM AYARLANABİLİR |
| İŞ VEYA YOL DURUMUNA GEÇİŞ | OTOMATİK SİSTEMİ VEYA HİDROLİK POMPA SİSTEMİ İLE |

3- BOYAMA ŞEKLİ VE RENGİ

ASTAR VE SON KAT ENDÜSTRİYEL SENTETİK BOYA KULLANILARAK BOYANMIŞTIR.
(DENEY RAPORU, GARANTİ BELGESİ VE TSE BELGESİ MEVCUTTUR.)

MAKİNEMİZ YERLİ TÜRKİYE ÜRETİMDİR.