

# 14 SIRALI ÜNİVERSAL KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

## ALP-02 KHM-14

### 2014 MODEL

#### 1- GENEL ÖLÇÜLER

|  | 14 SIRALI |
|--|-----------|
| ORTALAMA UZUNLUK mm                          | 2850      |
| ORTALAMA YÜKSEKLİK mm                        | 1450      |
| ORTALAMA GENİŞLİK mm                         | 2750      |
| ORTALAMA İZ GENİŞLİĞİ mm                     | 2550      |
| ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ mm                     | 1960      |
| EKİM DERİNLİĞİ mm                            | 0-150 mm. |
| EKİM SIRA ARALIĞI                            | 140 mm.   |
| ORTALAMA BOŞ AĞIRLIĞI kg                     | 860       |
| ORTALAMA TOHUM SANDIĞI HACMİ DM <sup>3</sup> | 295       |
| ORTALAMA GÜBRE SANDIĞI HACMİ DM <sup>3</sup> | 170       |

#### 2- İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİK VE ÖLÇÜLERİ

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| EKİCİ MAKARA TİPİ               | HELİSEL OLUKLU EKİCİ MAKARA TİPİ |
| EKİCİ MAKARA MALZEMESİ          | PİK DÖKÜM                        |
| TOHUM ATMA BORUSU ÜST MALZEMESİ | SERT PLASTİK                     |
| TOHUM ATMA BORUSU MALZEMESİ     | KAUÇUK PLASTİK KARIŞIMI          |
| EKİM NORMU AYAR ŞEKLİ           | DERECE VE SKALA İLE              |
| EKİM NORMU                      | 0- 50 Kğ. BUĞDAY DEKARA          |

#### GÜBRE DEPOSU

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| GÜBRE ATICI MAKARA TİPİ    | DÜZ OLUKLU İTİCİ MAKARA TİPİ |
| GÜB. ATICI MAK. MALZEMESİ  | ALİMİNYUM ALAŞIM             |
| GÜB. ATMA BORUSU MALZEMESİ | SERT PLASTİK MALZEMEDEN      |
| GÜBRE NORMU AYAR ŞEKLİ     | DERECE VE SKALA İLE          |
| GÜBRE NORMU MAX-           | 0-30 KĞ. DEKARA              |

#### EKİCİ AYAKLAR

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| DİSK ÇAPI                   | 320mm.          |
| DİSK MALZEMESİ VE KALINLIĞI | ÇELİK SAC 3 mm. |
| DİSK SERTLİK DERESESİ       | 42 HRC          |

#### ÇATI GRUBU

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ÜÇ NOKTA BAĞLANTISI        | ÇEKİLİ <input type="checkbox"/> ASKILI ÇEKİLİ <input type="checkbox"/> |
| TEKERLEK ÖLÇÜSÜ            | 650X16   |
| MARKÖR SAYISI              | 1 ADET   |
| MARKÖR ŞEKLİ               | MEKANİK SİSTEM AYARLANABİLİR   |
| İŞ VEYA YOL DURUMUNA GEÇİŞ | OTOMATİK SİSTEMİ VEYA HİDROLİK POMPA SİSTEMİ İLE                       |

#### 3- BOYAMA ŞEKLİ VE RENGİ

ASTAR VE SON KAT ENDÜSTRİYEL SENTETİK BOYA KULLANILARAK BOYANMIŞTIR.  
(DENEY RAPORU, GARANTİ BELGESİ VE TSE BELGESİ MEVCUTTUR.)

**MAKİNEMİZ YERLİ TÜRKİYE ÜRETİMİDİR.**